



CROISIERE

- Régime : 2350 tr
- (Vi : 95 kts)

PREPARATION MACHINE

- Réchauffage carbu.
- **REDUCTION** : 1800 tr
- Arc blanc, volets 10°
- Régime : 2000 tr
- (Vi : 70 kts)
- Phares (si nécessaire)



C/L Vent arrière

- V - Volets
- F - Freins en pression
- R - Réchauff. carbu. tiré

MISE EN DESCENTE

- 1500 tr
- (Vi : 80 kts)
- Vz : 350 ft/min

MONTEE NORMALE

- Plein gaz
- (Vi : 75 kts)

RENTREE DES TRAÎNES

- Obstacles effacés
- Vi : > 65 kts
- Volets 0°

MONTEE INITIALE

- Plein gaz
- (Vi : 65 kts)

DECOLLAGE

- Rotation : 55 kts

MISE EN PUISSANCE

- Volets : 10°
- Régime : 2300 tr
- Huile (pression, t°)
- dans le vert
- Badin actif

C/L Alignement

- Piano
- Gyro
- Chrono

CHOIX DE CONFIG. ATERRISSAGE

- Volets 0° - Vi 70 kts - 1400 tr
- Volets 10° - Vi 65 kts - 1400 tr
- Volets 20° - Vi 60 kts - 1600 tr
- Volets 30° - Vi 55 kts - 1700 tr

