



CROISIERE
- 2350 tr
(Vi : 105 kts)

PREPARATION MACHINE
- Réchauffage carbu.
- **REDUCTION** : 1500 tr
- Arc blanc, volets 10°
- 1800 tr
(Vi : 80 kts)
- Phares (si nécessaire)

C/L Vent arrière

V - Volets
F - Freins en pression
R - Réchauff. carbu.



MISE EN DESCENTE
- 1300 tr
(Vi : 80 kts)
- Vz : 400 ft/min

MONTEE NORMALE
- Plein gaz
(Vi : 80 kts)

RENTREE DES TRAÎNES
Obstacles effacés
Vi : > 70 kts
- Volets 0°

MONTEE INITIALE
- Plein gaz
(Vi : 70 kts)

DECOLLAGE
Rotation : 60 kts

MISE EN PUISSANCE
- Régime : 2500 tr
- Huile (pression, t°)
dans le vert
- Badin actif

C/L Alignement

- Piano
- Gyro
- Chrono

CHOIX DE CONFIG. ATERRISSAGE
- Volets 0° - Vi 70 kts - 1200 tr
- Volets 10° - Vi 70 kts - 1300 tr
- Volets 20° - Vi 65 kts - 1450 tr
- Volets 30° - Vi 60 kts - 1600 tr

